

Bestämmelser för stenram, kant eller singel på gravplats

Anmälan om förändring av gravplats görs på särskild blankett och lämnas till Kyrkogårdsförvaltningen.

Placering/storlek på ramen

- Ytermåttet för ramen/kanten ska utgå ifrån innermåttet på graven.
- För gravar i gräs eller där det finns rabattyta mot gräs anger Kyrkogårdsförvaltningen måtten.
- För inramningar där häckinramning redan finns anvisar förvaltningen placering av kompletterande inramning.
- Angränsande material (häckar, plattor eller andra inramningar på gravar bredvid eller mellan gravplatser) får inte tas bort eller påverkas.

Krav för att godkänna inramning

- Graven får inte ligga inom ett bevarandevärt och/eller kulturhistoriskt värdefullt område.
- Förändringen får inte påverka framkomligheten runt graven.
- Förändringen får inte medföra att skötseln i omgivande område försvåras.
- Ovanstående gäller även för bedömning av ytor med äldre befintlig kant eller annan avgränsning.

Krav på inramningen

- Beständigt material, helst betong, natursten eller metall, bör användas.
- Andra material som t ex UV-beständig plast kan godkännas så länge de fyller en funktion och inte skapar risker för dem som vistas på kyrkogården.
- Inramningen ska vara mellan 2-170 mm i bredd beroende på material.
- På insidan av inramningen ska minst 30 mm av kanten synas. Ska ytan beläggas med singel kan alltså delar av den befintliga jorden eller annat material behöva tas bort så att den nya beläggningen med inramning inte blir högre än omgivande ytor.
- Inramning i metall och betong får ha max 3 mm tjock fog. För natursten, som t ex sågade material eller storgatsten, får fogen vara maximalt 10 mm. Andra material bedöms individuellt.
- Vid alla överväganden om inramning ska arbetsmiljö- och hållbarhetsaspekter uppmärksammas.

Bildexempel

